



Fevzi Çakmak Mh. Astım San. Sit.
10753 Sk. No: 20/G Karatay / KONYA
www.kalkantreyler.com
kalkantreyler@hotmail.com
Gsm: 0 554 590 37 39
0 532 688 44 46

ARAÇ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KURUYÜK TREYLER ÖZELLİKLERİ

AĞIRLIK : 6.500 Kg – 7.000 Kg (dingillere göre değişiklik gösterebilir)

DİNGİL : 3×9000 kg taşıma kapasiteli Kampanalı veya Diskli Sertel veya İthal (BPW veya SAF) AKS grubu

SASI : Yüksek mukavemetli Çelik Malzemeden –I-kesitli olarak şasi sacı kalınlık 5 mm st 52, alt lama 120*12 mm, üst lama 120*10 mm st 52 olarak otomasyon toz altı kaynak yöntemiyle oluşmuş standartlara uygun KALKAN Şasi üretilmektedir.

FRENLER : Standartlara uygun otomatik yük ayar Valfi Viraj emniyet sistemli- WABCO veya KNOR BREMSE EBS fren sistemi

DİNGİL KALDIRMA : Lastik aşınmasını önleyen dönüşlerde kolaylık sağlayan ön dingil kaldırma sistemi

MEKANİK AYAK : 24 Ton taşıma kapasiteli çift devirli OMS marka park ayağı

KİNG PİM : 94/20 EEC Normlarında 2" Flanşlı Tip King Pim OMS marka

ARKA TAMPON : Yeni yönetmeliğe uygun 120*120*3 mm sıcak daldırma galvaniz kaplı profil tampon. 304 kalitesinde paslanmaz 2 mm parlak krom lamba tamponu, Standartlara uygun ve testleri yapılmış olan, Amortisörlü kalkar tampon.

ELEKTRİK SİSTEMİ : ADR standartlara uygun 2 adet 7 li , sokete sahip tüm çekici araçlara uygun led sistem Aspöck Euro point 3 marka

TAKIM DOLABI : 500x600x1500 mm yemek ve takım dolabı 2 adet

SU DEPOSU : 30 Lt su tankı 304 kalitesinde paslanmaz krom

LASTİK ve JANT : 6 Adet 385 / 65 / 22,5 Dublex Lassa lastik ve Çelik Jant

STEPNE TAŞIYICI : 1 adet rediktörlü stepne taşıyıcı

ÜST YAPI : 90 cm yüksekliğinde yan kapak yüksek mukavemetli , darbelerden sonra şeklini koruyabilen **SSAB** isveç çeliği olan **1.2 MM DOMEX** özel üretilmiş saçtan imal edilmektedir. Kapak üst profili 50*50*4 mm

ÖN PANEL : 1.500 mm yüksekliğinde, 2 mm kalınlığı yüksek mukavemetli st 52 sacdan imal edilmiştir. 15 MM kalınlığında ithal fenolik reçine kaplı, kaymaz plywood ile güçlendirilmiştir.

SPANZET BAĞLANTI: Kenar çerçevelerde, her kapak içinde 2 şer tane ve yanlarda 10 mm kalınlığında spanzet bağlamaya uygun kancalar

TABAN DÖŞEME : 30 mm kalınlığında ithal fenolik reçine kaplı kaymaz kontraplak taban döşeme 7,2 ton forklift yüküne dayanıklı

ÇAMURLUK : Her teker üstü yuvarlak kaplı ithal DOMAR marka çamurluk.

BOYA VE KUMLAMA : Araç imal edildikten sonra iç ve dış komple kumlama yapıp, Epoksi kalın kat astar ve Akrilik 2 kat boya yapılmaktadır. Ortalama mikron ölçüsü 100 gelmektedir. Araca takılan vida ve somunlar Geomet kaplıdır.



Fevzi Çakmak Mh. Astım San. Sit.
10753 Sk. No: 20/G Karatay / KONYA
www.kalkantreyler.com
kalkantreyler@hotmail.com
Gsm: 0 554 590 37 39
0 532 688 44 46

ARAÇ TEKNİK ÖZELLİKLERİ **SÜT DORSESİ**

AĞIRLIK : 6.500 Kg – 7.000 Kg (dingillere göre değişiklik gösterebilir)

DİNGİL : 3×9000 kg taşıma kapasiteli Kampanalı veya Diskli Sertel veya İthal (BPW veya SAF) AKS grubu

SASI : Yüksek mukavemetli Çelik Malzemeden –I-kesitli olarak şasi sacı kalınlık 5 mm st 52,alt lama 120*12 mm, üst lama 120*10 mm st 52 olarak otomasyon toz altı kaynak yöntemiyle oluşmuş standartlara uygun KALKAN Şasi üretilmektedir.

FRENLER : Standartlara uygun otomatik yük ayar Valfi Viraj emniyet sistemli- WABCO veya KNOR BREMSE EBS fren sistemi

DİNGİL KALDIRMA : Lastik aşınmasını önleyen dönüşlerde kolaylık sağlayan ön dingil kaldırma sistemi

MEKANİK AYAK : 24 Ton taşıma kapasiteli çift devirli OMS marka park ayağı

KİNG PİM : 94/20 EEC Normlarında 2" Flanşlı Tip King Pim OMS marka

ARKA TAMPON : Yeni yönetmeliğe uygun 120*120*3 mm sıcak daldırma galvaniz kaplı profil tampon.304 kalitesinde paslanmaz 2 mm parlak krom lamba tamponu,Standartlara uygun ve testleri yapılmış olan, Amortisörlü kalkar tampon.

ELEKTRİK SİSTEMİ : ADR standartlara uygun 2 adet 7 li , sokete sahip tüm çekici araçlara uygun led sistem forlight marka hazır tesisat

TAKIM DOLABI : 500x600x1500 mm yemek ve takım dolabı 2 adet

SU DEPOSU : 30 Lt su tankı 304 kalitesinde paslanmaz krom

LASTİK ve JANT : 6 Adet 385 / 65 / 22,5 Dublex Lassa lastik ve Çelik Jant

STEPNE TAŞIYICI : 1 adet rediktörlü stepne taşıyıcı

TABAN DÖŞEME : 1.5 mm st 37 sac geçme travestelerinin üzerine basacak şekilde döşenip komple kaynak yapılmaktadır.

ÇAMURLUK : Her teker üstü yuvarlak kaplı ithal DOMAR marka çamurluk.

BOYA VE KUMLAMA : Araç imal edildikten sonra iç ve dış komple kumlama yapılip, Epoksi kalın kat astar ve Akrilik 2 kat boya yapılmaktadır.Ortalama mikron ölçüsü 100 gelmektedir. Araca takılan vida ve somunlar Geomet kaplıdır.